



REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS Y DECORATIVOS

DEKORIT – MARCA REGISTRADA

CARACTERÍSTICAS

Es un revestimiento texturizado de muy cómoda y fácil aplicación en obra.

Se trata de un producto al agua con fibras celulósicas que se aplica en una primera mano lisa y que luego se aplica en una segunda mano para obtener el relieve deseado. Esta segunda mano puede ser aplicada mediante la utilización de máquinas adecuadas, para la cual el producto resulta sumamente apto, dada su invariable homogeneidad.

USOS

Se trata de una de las soluciones más económicas que se pueda obtener en la terminación de paredes interiores debido a su gran rendimiento y a la mecanización de su aplicación.

Una vez aplicado y seco ofrece un aspecto sumamente agradable, color blanco mate, obteniéndose de acuerdo con el tipo de relieve realizado, un efecto diferente a las terminaciones habituales, particularmente el efecto “**cáscara de árbol**”.

APLICACIÓN

Los revoques nuevos deben tener un tiempo de curado de por lo menos 30 días y una terminación cuidadosa y prolija.

Para aplicar sobre superficies ya pintadas, lijar y cepillar la zona a reparar, para eliminar el polvo y la suciedad. Si la zona presenta defectos de mala adherencia, desprendimiento, ampollado, cuarteado, rasquetear y cepillar para eliminarlos.

No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5°C, ni con humedad relativa mayor al 85%.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 k por m2 dependiendo de la forma de aplicación y el espesor de la capa.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 20 kgs.